

LIQUIDO BANCO DI PROVA CORONA DIESEL



COD.: CD39020775

Corona Meter Calibration Fluid è un liquido specifico che permette l'accurata calibrazione di iniettori e pompe Diesel. Grazie ad una speciale additivazione consente di mantenere una protezione ed una resistenza superiore contro i fenomeni di corrosione, ossidazione ed usura. **E' idoneo all'utilizzo in tutti i banchi prova.**

PROPRIETA'

- ◆ Eccellente protezione antiusura (AW);
- ◆ Eccellente protezione contro la corrosione (AC);
- ◆ Eccellente proprietà detergente e decarbonizzante ;
- ◆ Eccellente stabilità all'ossidazione;
- ◆ Bassa tendenza alla formazione di schiuma;
- ◆ Bassa emissione di odori;
- ◆ Elevato punto di infiammabilità;
- ◆ Formulazione priva di COV (componenti organici volatili) a tutela dell'ambiente

SPECIFICHE

- ◆ ISO 4113
- ◆ SAE J 967 - 969
- ◆ CTS D.F.I.E. 1025 AWAC

Rientra nei valori indicati dalle specifiche presenti nel mercato di settori quali:

- | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| • BOSCH VS15665-OL | • DELPHI N14-001 | • MAN | • LUCAS CAV 7-10-106 |
| • MB 133.0 | • CATERPILLAR | • CUMMINS | • DENSO |
| • JOHN DEERE | • STANADYNE | • CALIBRATION FLUID S 9365 | |

Viscosità Cinematica a 40°C : 2,3

N.B.: Possibilità di spedizione direttamente dalla fabbrica di produzione in porto franco per spedizioni di almeno 100 litri. Per spedizioni inferiori a 100 litri è previsto un contributo spese di trasporto fisso di € 12,00.